

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

## GALVI półpołysk

**Galvi półpołysk** – farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy powłoki łatwe do czyszczenia. Do aplikacji na podłoża mineralne: tynk, gips, cegły, płyty kartonowo - gipsowe. Szczególnie polecana do pomieszczeń narażonych na okresowe działanie wilgoci (kuchnie, łazienki, pralnie, piwnice, hale produkcyjne itp.) Farba tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.

### DANE TECHNICZNE:

Gęstość:	1,28 – 1,32
Połysk przy 60°:	Półpołysk: 65%
Zaw. Sub. stałych obj.:	33 - 35% (biały)
Zaw. Sub. stałych wag.:	50,5 - 52,5%
Postać użytkowa:	Farba
Wydajność:	8-10m <sup>2</sup> /l na warstwę
Czas schnięcia:	W dotyku: 40 min Do przemalowania: 4h
Warunki aplikacji:	>5°C, <80% R.H

VOC :	15 g/l
VOC gotowa mieszanka :	15 g/l
VOC kategoria:	A/c
VOC limit:	40 g/l
Temp. zapłonu:	Niepalny

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- Nieuszkodzone, stare podłoża można bezpośrednio pomalować farbą Galvi po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni z kurzu, brudu i tłuszczu.
- Podłoża mocno chłonne zagruntować np. Gruntem Ag
- Świeże tynki należy sezonować przez min 3-4 tygodnie przed malowaniem.
- Miejsca zagrzybione oczyścić i usunąć grzyba dostępnymi sposobami (zalecamy również usunięcie przyczyny powstawania grzybów), zagruntować np. Gruntem Ag, następnie nałożyć 2 warstwy farby Galvi.

Do przygotowania podłoża do malowania nie zaleca się używania środków na bazie chloru. Jeśli takie środki zostały użyte, podłoże należy dokładnie umyć czystą wodą, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.

### APLIKACJA

Przed aplikacją należy wsypać do pojemnika z farbą wszystkie składniki i dokładnie wymieszać. Po zmieszaniu farbę należy zużyć w ciągu 12h.

**Wałek:** nie rozcieńczać

**Pędzel:** nie rozcieńczać

**Natrysk bezpowietrzny:** dysza 018 / ciśnienie 180 bar.

**Natrysk powietrzny:** nie zalecany

CENTRUM BADAWCZO  
PRODUKCYJNE „ALCOR” Sp. z o.o.  
ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
alcor@alcor.pl  
www.alcor.pl

DYREKCJA:  
T (+48 77) 455 46 10  
F (+48 77) 455 46 10

DZIAŁ HANDLOWY:  
T (+48 77) 455 74 77  
F (+48 77) 457 98 56

KRS: 0000012399  
Regon: P - 530508975  
NIP: 754-033-78-82  
Kapitał Zakładowy 50 000, - PLN  
Bank Pekao S.A. II O/Opole  
81 1240 3103 1111 0000 3485 7869

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

## GALVI półpołysk

### WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami na puszcze i w Karcie Charakterystyki

### DODTKOWE INFORMACJE

- Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Po zmieszaniu wszystkich składników należy zużyć farbę w ciągu 12h.
- Wersja matowa – bardziej estetyczna, wersja satynowa i w półpołysku łatwiej zmywalna – zalecana do obiektów przemysłowych.
- Farba GALVI nie likwiduje plam i zacieków. W przypadku plam i mocnych przebarwień po wilgoci i pleśni użyć specjalny podkład na plamy np. B-I-N lub Hard Hat 2990
- Farba posiada Atest Higieniczny
- Dzięki specjalnej formule Zn sucha powłoka jest chroniona przed rozwojem grzybów pleśniowych.

### WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte pojemniki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

### PRODUCENT:

Centrum Badawczo – Produkcyjne

„Alcor” Sp. z o.o.

Ul. Kępska 12

45-130 Opole

[www.alcor.pl](http://www.alcor.pl)

[alcor@alcor.pl](mailto:alcor@alcor.pl)

tel. 77 455 74 77

CENTRUM BADAWCZO  
PRODUKCYJNE „ALCOR” Sp. z o.o.  
ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
[alcor@alcor.pl](mailto:alcor@alcor.pl)  
[www.alcor.pl](http://www.alcor.pl)

DYREKCJA:  
T (+48 77) 455 46 10  
F (+48 77) 455 46 10

DZIAŁ HANDLOWY:  
T (+48 77) 455 74 77  
F (+48 77) 457 98 56

KRS: 0000012399  
Regon: P. - 530508975  
NIP: 754-033-78-82  
Kapitał Zakładowy 50 000, - PLN  
Bank Pekao S.A. II O/Opole  
81 1240 3103 1111 0000 3485 7869

Informacje tutaj zawarte podane są w dobrej wierze. Jako, że proces aplikacji produktu jest poza naszą kontrolą, C.B.P. "Alcor" Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać ze stosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia.

Wersja: 3

Data wydania: 06.12.2018