

**KARTA TECHNICZNA**

**EMALIE NAWIERZCHNIOWE W AEROSZLU 2100**

**OPIS**

RUST-OLEUM Hard-Hat Emalie Nawierzchniowe w Aeroszlu 2100 oparte są na bazie szybkoschnącej, krótkołańcuchowej żywicy akrylowej z oleju sojowego. Produkt oparte są na bazie pigmentów metalizowanych oraz są wolne od chromianów i ołowiu.

**ZALECANE STOSOWANIE**

RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe 2100 przewidziane są do nakładania na Grunty Hard-Hat 2169/2182 lub na odpowiednio przygotowane pomalowane powierzchnie. RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe 2100 przeznaczone są do wykonywania niewielkich prac konserwacyjnych lub poprawek. RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe 2100 mogą być stosowane do malowania powierzchni narażonych na działanie lekkich warunków przemysłowych, przeciętnej wilgotności i wewnątrz pomieszczeń.

**DANE TECHNICZNE**

Wygląd: Wysoki połysk, (kolory 2190 oraz 2178 matowy)  
Kolor: Zgodnie z kartą kolorów  
Propelent: Eter dimetylowy  
Zalecana grubość powłoki: 25 µm na sucho, 100 µm na mokro  
VOC (zawartość substancji lotnych): 640-650 g/l

**Czas schnięcia:** 20 °C /50%RH  
Dla dotyku: 15 min  
Dla użytku: 30 min  
Dla ponownego malowania: W ciągu 1h lub po 48h  
Pełna twardość: 7 dni  
Odporność na wysokie temp.: 100°C (w środowisku suchym), powyżej 65 °C mogą występować odbarwienia

**Zużycie**

Zużycie teoretyczne: 2,5 m<sup>2</sup> na pojemnik przy 25 µm na sucho  
Zużycie praktyczne: zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI**

Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powłoki odpowiednim sposobem. Przepiaskować stare powłoki będące w dobrym stanie, aby zwiększyć przyczepność powierzchni. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Zdjąć pokrywkę. Wstrząsać energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Wstrząsać często w czasie aplikacji. Trzymać pojemnik w odległości około 25 cm od podłoża. Nakładać ruchem naprzemiennym, trzymając pojemnik prostopadle do powierzchni. Utrzymywać pojemnik w ciągłym ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu zacieków. Nakładać kilka cienkich warstw w kilkuminutowych odstępach do uzyskania właściwej grubości powłoki. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dozownik przez 2 - 3 sekundy, aby oczyścić zawór.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Foret  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **WARUNKI APLIKACJI**

Dla uzyskania optymalnych wyników, wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%, a temperatura pojemnika wyższa niż 0°C.

#### **UWAGI**

Przy nakładaniu jasnych kolorów powierzchnię należy zagruntować/nałożyć międzywarstwę, farbą w jasnych kolorach.

#### **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

#### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Zamknięte puszki można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

#### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)