

**KARTA TECHNICZNA**

**LEAKSEAL 3400**

**OPIS**

RUST-OLEUM LeakSeal 3400 jest łatwą w użyciu, gumowatą powłoką ochronną w sprayu przewidzianą do wypełniania oraz uszczelniania przecieków i pęknięć.

**GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI**

Produkt zapewnia elastyczne, wodoodporne uszczelnienie, które zapobiega przedostawaniu się wilgoci oraz powstawaniu rdzy. Produkt po wyschnięciu daje poł gładkie wykończenie, nie tworzy zacieków oraz może być przemalowany farbami wodnymi, lateksowymi lub olejnymi.

**ZALECANE STOSOWANIE**

RUST-OLEUM Uszczelniacz 3400 jest przewidziany do wypełniania oraz uszczelniania przecieków oraz pęknięć na metalu, aluminium, ocynkowanym metalu, PCV, betonie, kamieniu, asfalcie/bitumicznych pokryciach dachowych, panelach winylowych, włóknie szklanym i innych.

**DANE TECHNICZNE**

Wygląd:	Pół gładki
Kolor:	Czarny (3478), biały (3490), przezroczysty (3410) oraz aluminiowy (3415)
<b>Czas schnięcia:</b>	20 °C /50%RH
Dla dotyku:	20 - 30 minut
Dla użytku:	45 - 60 minut
Dla ponownego malowania:	Nałożyć druga warstwę Uszczelniacza 3400 po 15 – 30 min. Możliwość kolejnego przemalowania farbami na bazie wody lub olejnymi po 24 godzinach.
Pełna twardość:	24 godziny
Odporność na wysokie temp.:	150°C (w środowisku suchym)

**Zużycie**

Zużycie teoretyczne:	0,74 m <sup>2</sup> /L na opakowanie przy 60 µm na sucho
Zużycie praktyczne:	zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI**

Usunąć wszelki brud z powierzchni. Przemyc powierzchnię detergentem i wodą, sflukać świeżą wodą a następnie pozwolić powierzchni dokładnie wyschnąć. Usunąć luźna farbę lub stare powłoki za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego. Należy delikatnie zmatowić połyskujące powierzchnie. Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i odtłuszczone. Upewnij się, że produkt jest zgodny z danym podłożem.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Wstrząsać aerozol energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Jeżeli nie słychać kulki mieszającej, nie UDERZAC AEROZOLEM. Skontaktuj się z działem obsługi technicznej RUST-OLEUM. Zaleca się przeprowadzić krótki test aplikacji w celu zapoznania się z produktem. Trzymać aerozol w odległości 20-45cm od powierzchni i aplikować krótkie, równe warstwy. Zaleca się aplikację cienkiej pierwszej warstwy. Nałożyć druga, grubsza warstwę by zapewnić odpowiednie krycie. Grubsza warstwę osiągniemy trzymając dyszę blisko powierzchni. Początkowo może się pojawiać piana lub bąble, lecz zjawisko zniknie podczas schnięcia. Odczekać 15-30 minut między nakładaniem kolejnej warstwy.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## UWAGI

- Jeżeli dysza ulegnie przytkaniu, przekręć i zdejmij nakrętkę, a następnie przemij benzyną lakową. Nie wkładać żadnych przedmiotów do dyszy.
- Wytrzeć ujście dyszy po pracy.
- Zmyć mokrą farbę ksylenem lub benzyna lakową. Utylizować opakowanie w odpowiedni sposób.
- Nie palić pojemnika oraz nie umieszczać w domowym koszu na śmieci.

## WARUNKI APLIKACJI

Produkt stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych obszarach jak na przykład otwarty garaż. Aplikować w temperaturze +10°C do +32°C i wilgotności względnej poniżej 85% w celu zapewnienia odpowiedniego schnięcia. Nie aplikować na gorących powierzchniach, o temperaturze powyżej 93°C. Unikać aplikowania w wietrznych warunkach pogodowych oraz w obecności kurzu. Zabezpieczyć otoczenie przed osadzeniem sprayu poza malowaną powierzchnią.

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszkę można przechowywać 2 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Foret  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)