

X1 1633 PREPARAT DO STALI NIERDZWENEJ

Wysokiej jakości, techniczny płyn w sprayu przeznaczony do czyszczenia oraz polerowania powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej. Zaawansowana formuła z łatwością czyści, odtłuszcza zabrudzenia oraz poleruje powierzchnie, aby wyglądały jak nowe. Produkt tworzy suchą w dotyku, mikroskopijną powłokę ochronną, która gwarantuje długotrwałe zabezpieczenie przed wodą, korozją, przebarwieniami oraz odciskami palców, co dodatkowo korzystnie wpływa na wysokie walory estetyczne. Posiada certyfikat, umożliwiający zastosowanie w przemyśle spożywczym.

ZASTOSOWANIE:

- Pianka idealna do podłoży pionowych
- Czyści i odtłuszcza
- Posiada właściwości antystatyczne
- Odporna na ścieranie
- Zostawia mikroskopijną, suchą w dotyku powłokę ochronną

WŁAŚCIWOŚCI:

- techniczny płyn w sprayu przeznaczony do czyszczenia oraz polerowania stali nierdzewnej
- tworzy suchą w dotyku, mikroskopijną powłokę ochronną
- odtłuszcza zabrudzenia i poleruje powierzchnie, aby wyglądały jak nowe
- gwarantuje długotrwałe zabezpieczenie przed wodą, korozją, przebarwieniami
- produkt oparty na bazie piany - nie ścieka i umożliwia zastosowanie na pionowych elementach
- posiada certyfikat do zastosowania w przemyśle spożywczym
- pozwala na efektywne czyszczenie i konserwację obszarów przemysłowych
- idealnie nadaje się również do miejsc codziennego stosowania
- zaawansowana formuła sprayu umożliwia aplikację pod każdym kątem nachylenia

SPOSÓB UŻYCIA: Aplikować bezpośrednio na powierzchnie, które mają być nasmarowane. Oczyścić powierzchnię z pozostałości starych smarów. Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść cienką warstwę z odległości 10cm-20cm i pozostawić do odparowania lub wytrzeć do sucha. Nie nakładać zbyt grubej warstwy. Ten produkt dopuszczony jest jako preparat do czyszczenia instrumentów elektronicznych, pod warunkiem że jego zapach opuścił pomieszczenie, w którym może wystąpić kontakt z opakowaniami do żywności lub z żywnością. Przed użyciem wszystkie produkty żywnościowe i opakowania powinny być usunięte z otoczenia lub zabezpieczone. Stosować w temperaturze od +5°C do +35°C. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie informacji technicznej (www.rust-oleum.pl).

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: Produkt skrajnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem, nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (przekraczających +50°C). Nie przekłuwać i nie wrzucać do ognia. Nie używać w pobliżu ognia oraz żarzących się materiałów. Nie wdychać i nie spożywać. Trzymać z dala od dzieci. Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie charakterystyki produktu.